

Voorbeeld response statusNavraag:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:Document xmlns:ns2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:ksbs.002.001.07"
xmlns:ns3="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:ksbs.failure"
xmlns:ns4="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:ksbv.001.001.07"
xmlns:ns5="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:kssn.028.001.01"
xmlns:ns6="http://kas.belastingdienst.nl/KassaService/">
      <ns2:CstmrPmtStsRpt>
        <ns2:GrpHdr>
          <ns2:MsgId>5320c4d1d98f44c8951026d79af9dcd3</ns2:MsgId>
          <ns2:CreDtTm>2020-08-27T14:47:27.177Z</ns2:CreDtTm>
          <ns2:InitgPty>
            <ns2:Nm>KASXX</ns2:Nm>
          </ns2:InitgPty>
        </ns2:GrpHdr>
        <ns2:OrgnlGrpInfAndSts>
          <ns2:OrgnlMsgId>ASVW1</ns2:OrgnlMsgId>
          <ns2:OrgnlMsgNmId>ksbv.001.001.07</ns2:OrgnlMsgNmId>
          <ns2:OrgnlCreDtTm>2020-08-27T07:09:19.049Z</ns2:OrgnlCreDtTm>
        </ns2:OrgnlGrpInfAndSts>
        <ns2:OrgnlPmtInfAndSts>
          <ns2:OrgnlPmtInfId>PmtInfId1</ns2:OrgnlPmtInfId>
          <ns2:PmtInfSts>ACSC</ns2:PmtInfSts>
          <ns2:StsRsnInf>
            <ns2:Rsn>
              <ns2:Prtry>Success</ns2:Prtry>
            </ns2:Rsn>
          </ns2:StsRsnInf>
          <ns2:SplmtryData>
            <ns2:Envlp>
              <ns2:StatusDateTimeIdeal>2020-08-
27T14:47:03.172Z</ns2:StatusDateTimeIdeal>
              <ns2:GuaranteedAmountIdeal>
                <ns2:InstdAmt Ccy="EUR">100.00</ns2:InstdAmt>
              </ns2:GuaranteedAmountIdeal>
            </ns2:Envlp>
          </ns2:SplmtryData>
        </ns2:OrgnlPmtInfAndSts>
      </ns2:CstmrPmtStsRpt>
    </ns2:Document>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```